

# Szafy teleinformatyczne

## Szafy Ramowe Stożące SRS 19”

01



### Szafy Ramowe Stożące SRS - STANDARD

#### Specyfikacja produktu:

- tył i boki pełne, demontowane na zamkach, drzwi blacha/szkoło. Inne opcje za dopłatą,
- góra i dół szafy perforacje do wentylatorów,
- standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura),
- zabezpieczenie IP 20,
- szafa kompletnie zmontowana i uziemiona,
- konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej, rama spawana,
- obudowa posiada cztery otwory wyprowadzające do kabli (250 x 70 mm) (1 x część górna, 2 x część tylna, 1 x część dolna) z kompletem szczotek,
- drzwi przednie z wklejoną w obramówkę z blachy szybą hartowaną i zamkiem 1 punktowym z kodem, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 stopni,
- drzwi otwierane prawo lub lewostronnie,
- dwie płaszczyzny montażowe 19” : 2 pary pionowych profili montażowych 19” z blachy ocynkowanej, mocowane na poziomych trawersach z rastrem co 25 mm, minimalna odległość od drzwi przednich 65 mm,
- linki o przekroju 6 mm i długości 300 mm (do uziemienia drzwi przednich),
- szafy można łączyć w zestawy za pomocą produktu: ZLS.
- szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (cokoty, półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli).

Typ	Wymiary (mm)			Waga (kg)	Nośność (kg)	Referencja
	Szer.	Gł.	Wys.			
15U	600	600	780	44	300	SRS-15-6/6-S01-G
	600	800		51		SRS-15-6/8-S01-G
	800	800		60		SRS-15-8/8-S01-G
	800	900		64		SRS-15-8/9-S01-G
18U	600	600	915	48	300	SRS-18-6/6-S01-G
	600	800		56		SRS-18-6/8-S01-G
	800	800		64		SRS-18-8/8-S01-G
22U	600	600	1095	53	300	SRS-22-6/6-S01-G
	600	800		62		SRS-22-6/8-S01-G
	800	800		71		SRS-22-8/8-S01-G
	800	900		76		SRS-22-8/9-S01-G
24U	600	600	1210	82	300	SRS-24-6/6-S01-G
	600	800		82		SRS-24-6/8-S01-G
	800	800		82		SRS-24-8/8-S01-G
	800	1000		82		SRS-24-8/10-S01-G
27U	600	600	1315	60	300	SRS-27-6/6-S01-G
	600	800		69		SRS-27-6/8-S01-G
	800	800		80		SRS-27-8/8-S01-G
32U	600	600	1535	73	400	SRS-32-6/6-S01-G
	600	800		87		SRS-32-6/8-S01-G
	600	900		88		SRS-32-6/9-S01-G
	800	800		102		SRS-32-8/8-S01-G
	800	900		108		SRS-32-8/9-S01-G
42U	600	600	1980	88	400	SRS-42-6/6-S01-G
	600	800		105		SRS-42-6/8-S01-G
	800	600		103		SRS-42-8/6-S01-G
	600	900		110		SRS-42-6/9-S01-G
	800	800		121		SRS-42-8/8-S01-G
45U	600	600	2120	92	400	SRS-45-6/6-S01-G
	600	800		109		SRS-45-6/8-S01-G
	800	800		127		SRS-45-8/8-S01-G

#### Zestaw montażowy:

- listwa szczotkowa (1 szt.),
- komplet śrub rackowych M6 (16 szt.),
- klucze do ścian bocznych i tylnej (2 szt.),
- klucze do drzwi przednich (2 szt.),
- komplet nóżek poziomujących M10 (4 szt.),
- 1,5 hm osłony krawędzi zabezpieczającej okablowanie po wyłamaniu zaślepki przepustu kablowego.

