



## Szafy Serwerowe - SSRS

### Specyfikacja produktu:

- szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP 20,
- szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,
- szafa kompletnie zmontowana i uziemiona,
- możliwość zestawiania szaf w rzędy (przy zastosowaniu zestawu do łączenia szaf - przy pomocy ZLS-B,
- rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, ustawiana na 4 nóżkach samopoziomujących,
- drzwi przednie: z wklejoną w obramówkę z blachy szybą hartowaną (opcjonalnie: pełne stalowe, pełne szklane, perforowane,
- drzwi przednie z możliwością montażu prawo i lewostronnego z zamkiem trzypunktowym z klamką, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwarcie drzwi o 180° ,
- ściana tylna z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowana, mocowana przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych. Opcjonalnie istnieje możliwość zamontowania w miejsce osłony tylnej drzwi stalowych, szklanych, perforowanych zamykanych na dwa zamki jednopunktowe,
- ściany boczne z blachy stalowej gr. 1 mm, zdejmowane, mocowane przy pomocy dwóch zamków jednopunktowych (istnieje możliwość wykonania osłon bocznych perforowanych),
- cztery pionowe profile montażowe 19" z blachy ocynkowanej (numerowane co 1 U),
- w dachu i podstawie po dwa otwory 8U pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych oraz po dwa otwory 2U szer. 450 mm do wprowadzenia kabli,
- szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (cokoty, półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli).

Wersja	Typ	Wymiary (mm)			Waga (kg)	Nośność (kg)	Referencja
		Szer.	Gł.	Wys.			
<b>BOX</b>							
	42U	600	1000	1980	116,1	600	SSRS-42-6/10-BOX-G
		800	1000		139,0		SSRS-42-8/10-BOX-G
	45U	800	1000	2120	143,9		SSRS-45-8/10-BOX-G
<b>ICE</b>							
	42U	800	1000	1980	139,0	600	SSRS-42-8/10-ICE-G
<b>STANDARD II</b>							
	42U	600	1000	1980	139,0	600	SSRS-42-6/10-S02-G
		800	1000		159,0		SSRS-42-8/10-S02-G
		800	1200		139,0		SSRS-42-8/12-S02-G
<b>STANDARD III</b>							
	42U	600	1000	1980	139,0	600	SSRS-42-6/10-S03-G
		800	1200		159,0		SSRS-42-8/12-S03-G
<b>TOP II</b>							
	42U	600	1000	1980	116,1	600	SSRS-42-6/10-T02-G
		800	1000		139,0		SSRS-42-8/10-T02-G
		800	1200		159,0		SSRS-42-8/12-T02-G
<b>TOP III</b>							
	42U	600	1000	1980	116,1	600	SSRS-42-6/10-T03-G
		800	1000		139,0		SSRS-42-8/10-T03-G
		800	1200		159,0		SSRS-42-6/12-T03-G
<b>WEST</b>							
	42U	800	1000	1980	139,0	600	SSRS-42-8/10-W01-G
<b>WEST-B</b>							
	42U	800	1000	1980	139,0	600	SSRS-42-8/10-W01-B
<b>WEST II</b>							
	42U	800	1000	1980	139,0	600	SSRS-42-8/10-W02-G
<b>WEST II-B</b>							
	42U	800	1000	1980	139,0	600	SSRS-42-8/10-W02-B
<b>WEST III</b>							
	42U	800	1000	1980	139,0	600	SSRS-42-8/10-W03-G
<b>WEST III-B</b>							
	42U	800	1000	1980	139,0	600	SSRS-42-8/10-W03-B

# Szafy teleinformatyczne

## Szafy Serwerowe Ramowe Stojące - SSRS 19"



01

### Szafy Serwerowe - SSRS - WERSJE



- **BOX** - drzwi przednie - metalowe z wklejoną szybą, tył - metalowa osłona pełna lub drzwi z dwoma zamkami, kolor RAL 7035 - szary,
- **ICE** - drzwi przednie - pełne szkło, tył - metalowa osłona pełna lub drzwi z dwoma zamkami, kolor RAL 7035 - szary.

- **STANDARD II** - drzwi przednie - metalowe perforowane, tył - metalowa osłona perforowana, kolor RAL 7035 - szary,
- **STANDARD III** - drzwi przednie - metalowe perforowane, tył - metalowe drzwi perforowane, kolor RAL 7035 - szary,
- **TOP II** - drzwi przednie - metalowe perforowane, tył - metalowa osłona perforowana, kolor RAL 7021 - czarny,
- **TOP III** - drzwi przednie - metalowe perforowane, tył - metalowe drzwi perforowane, kolor RAL 7021 - czarny.



- **WEST** - drzwi przednie - podwójne drzwi perforowane, tył - podwójne drzwi perforowane, kolor RAL 7035 - szary,
- **WEST B** - drzwi przednie - podwójne drzwi perforowane, tył - podwójne drzwi perforowane, kolor RAL 7021 - czarny,
- **WEST II** - drzwi przednie - podwójne drzwi perforowane, tył - metalowa osłona perforowana (krótsza), kolor RAL 7035 - szary,
- **WEST II B** - drzwi przednie - podwójne drzwi perforowane, tył - metalowa osłona perforowana (krótsza), kolor RAL 7021 - czarny
- **WEST III** - drzwi przednie - podwójne metalowe z wklejoną szybą, tył - metalowa osłona pełna, kolor RAL 7035 - szary,
- **WEST III B** - drzwi przednie - podwójne metalowe z wklejoną szybą, tył - metalowa osłona pełna, kolor RAL 7021 - czarny.

#### Zestaw montażowy:

- listwa szczotkowa (1 szt.),
- komplet śrub rackowych M6 (16 szt.),
- klucze do ścian bocznych i tylnej (2 szt.),
- klucze do drzwi przednich (2 szt.),
- komplet nóżek poziomujących M10 (4 szt.),
- 1,5 m osłony krawędzi zabezpieczającej okablowanie po wyłamaniu zaślepki przepustu kablowego.