

Szafy teleinformatyczne

Szafy Wiszące Dzielone SWD 19"



01

Szafy Wiszące Dzielone SWD 19"

Typ	Wymiary (mm)			Waga (kg)	Nośność (kg)	Indeks	
	Szer.	Gł.	Wys.				
4U	600	500	240	15,7	30	SWD-04-500-TOP	
6U	600	500	330	19,1		SWD-06-500-TOP	
9U	600	500	465	22,1		SWD-09-500-TOP	
12U	600	500	600	25,9		SWD-12-500-TOP	
15U	600	500	730	29,7		SWD-15-500-TOP	
18U	600	500	860	33,5	50	SWD-18-500-TOP	
21U	600	500	997	37,4		SWD-21-500-TOP	
4U	600	600	240	16,1		30	SWD-04-600-TOP
6U	600	600	330	19,5			SWD-06-600-TOP
9U	600	600	465	22,5	SWD-09-600-TOP		
12U	600	600	600	26,3	SWD-12-600-TOP		
15U	600	600	730	30,1	SWD-15-600-TOP		
18U	600	600	860	33,9	50	SWD-18-600-TOP	
21U	600	600	997	37,8		SWD-21-600-TOP	

Wersja TOP

- standardowy kolor RAL 7035,
- szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP 20,
- szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,
- szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego (półki, panele wentylacyjne, oświetleniowe i zasilające, elementy do prowadzenia i układania kabli),
- w dachu i podstawie szafy po dwa otwory przystosowane do montażu modułu wentylacyjnego,
- w standardzie para pionowych profili 19" z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych trawersach z rastrem 25 mm,
- minimalna odległość od drzwi przednich 31,5 mm,
- maksymalny rozstaw profili montażowych w szafi na głębokość:
 - szafy głębokości 500 mm - 435 mm,
 - szafy głębokości 600 mm - 535 mm,
- konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej gr. 1,25 mm,
- ściana tylna z blachy stalowej gr. 1,5 mm mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających otwieranie szafy o 180°,
- drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną o gr. 3,15 mm i zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180°,
- drzwi otwierane prawo lub lewostronnie - funkcja uzyskiwana przez możliwość dowolnego zawieszania szafy na ścianie,
- możliwość otwarcia tylnej części szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich,
- w części górnej, dolnej, oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wiązek kablowych (250 x 70 mm).

Wersja ECO

- standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura),
- szafy spełniają wymogi zabezpieczenia IP 20,
- szafy przeznaczone do zastosowań wewnątrz pomieszczeń,
- szeroki zakres asortymentu wyposażenia dodatkowego,
- w dachu i podstawie szafy po jednym otworze przystosowanym do montażu modułu wentylacyjnego,
- w standardzie para pionowych profili 19" z blachy ocynkowanej mocowanych na poziomych trawersach z rastrem 25 mm,
- minimalna odległość od drzwi przednich 31,5 mm,
- maksymalny rozstaw profili montażowych w szafie o głębokości:
 - 500 mm - 435 mm,
- tylna sekcja szafy wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, mocowana przy pomocy zawiasów umożliwiających otwieranie szafy o 180°,
- dach i podstawa wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, ściany boczne wykonane z blachy gr. 0,8 mm,
- drzwi przednie wykonane z szyby hartowanej o gr. 4 mm z zamkiem jednopunktowym, zamontowane na zawiasach umożliwiających otwieranie o 180°,
- drzwi otwierane prawo lub lewostronnie - funkcja uzyskiwana przez możliwość dowolnego zawieszania szafy na ścianie,
- możliwość otwarcia tylnej części szafy jedynie po otwarciu drzwi przednich,
- w części górnej, dolnej oraz tylnej cztery otwory do wprowadzania wiązek kablowych (250 x 70 mm).



Typ	Wymiary (mm)			Waga (kg)	Indeks
	Szer.	Gł.	Wys.		
4U	600	500	240	13,2	SWD-04-500-ECO
6U	600	500	330	16,1	SWD-06-500-ECO
9U	600	500	465	18,4	SWD-09-500-ECO
12U	600	500	600	21,4	SWD-12-500-ECO
15U	600	500	730	24,6	SWD-15-500-ECO